

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

**1162316**

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C



### Over Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

#### Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1162316

**Status**

Item Available From date 2026-06-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900394154  |
| Item no GTIN | 06414900394154 |

**Afmetingen**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 17    |
| Artikeleenheid Lengte   | 1000  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,095 |
| Artikeleenheid Breedte  | 17    |
| Item_UOM                | m     |

**Measurements**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Buitendiameter_do | 17 |
| Wanddikte_s       | 2  |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414900653589 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414900653671 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 160            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 800            |
| Verpakkingslengte PL1      | 780            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 120            |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 840            |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box       |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet         |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,09984        |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,768          |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 12,4           |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 111,8          |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Verpakkingsbreedte PL1 | 800 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)