# Productgegevensblad



# GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

## 1162319

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C



## Over GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

### Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

### Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

# GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

## 1162319



### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-06-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900394185 |
| Item no GTIN | 06414900394185 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 17 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,095 |
| Artikeleenheid Breedte | 17 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Buitendiameter_do | 17 |
| Wanddikte_s | 2 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414900653619 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414900653701 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 580 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 950 |
| Verpakkingslengte PL1 | 780 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 640 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1280 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,352872 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,912 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingsgewicht PL1 | 65,31 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 155,62 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 780 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+