


Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



Over Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluichtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	97
Lengte (l1)	51
Buitendiameter_do	31

Status

Item Available From date	2025-12-10
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	100
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900619202
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingslengte PL1	155
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000744
Verpakkingsgewicht PL1	0,739
Verpakkingsbreedte PL1	80

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl