

Uponor Aqua Pipe naturel PN10 25x3,5 500m

1185142

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

Over Uponor Aqua Pipe naturel PN10

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 25x3,5 500m

1185142

Product code

Item no EAN 6414900209397

Item no GTIN 06414900209397

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 25

Artikeleenheid Lengte 1000

Artikel Eenheid Gewicht 0,236

Artikeleenheid Breedte 25

Item_UOM m

Measurements

Buitendiameter_do 25

Wanddikte_s 3,5

Packaging

Verpakking GTIN PL4 06414900209410

Verpakkingshoogte PL4 1300

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL4 1000

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL4 1,248

Verpakkingsgewicht PL4 263

Verpakkingsbreedte PL4 800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
DuitslandT +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl