

Uponor Q&E zekeringsring 16

1186542

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.



Over Uponor Q&E zekeringsring

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E zekeringsring 16

1186542

**Measurements**

Binnendiameter_di	16,2
LENGTH_L	16
Buitendiameter_do	25,3
Z	1

Status

Item Available From date	2025-12-01
Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN	6414900654838
Item no GTIN	06414900654838

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	20
Artikel Eenheid Gewicht	0,004
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900603003
Verpakking GTIN PL4	06414900602990
Verpakkingshoogte PL1	260
Verpakkingshoogte PL4	924
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	3000
Verpakkingshoeveelheid PL4	54000

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,033696
Verpakkingsvolume PL4	0,8870399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	12,4
Verpakkingsgewicht PL4	248,200
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl