
Productgegevensblad



GF Uponor Q&E elbow 16-16

1186543



Over GF Uponor Q&E elbow

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E elbow 16-16

1186543



Status

Item Available From date	2025-12-01
Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN	6414900654845
Item no GTIN	06414900654845

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	39
Artikel Eenheid Gewicht	0,008
Artikeleenheid Breedte	34
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	27
Lengte (l2)	31,5
z1	9
Z2	13

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900585651
Verpakking GTIN PL4	06414900585699
Verpakkingshoogte PL1	280
Verpakkingshoogte PL4	984
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1700
Verpakkingshoeveelheid PL4	30600

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,036288
Verpakkingsvolume PL4	0,94464
Verpakkingsgewicht PL1	14,27
Verpakkingsgewicht PL4	269,36
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+