

Uponor Q&E tee PPSU 20-20-20

1186549



Over Uponor Q&E tee PPSU

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E tee PPSU 20-20-20

1186549

**Status**

Item Available From date 2025-12-01

Until stocks last Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN 6414900544108

Item no GTIN 06414900544108

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 45

Artikeleenheid Lengte 78

Artikel Eenheid Gewicht 0,017

Artikeleenheid Breedte 28

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 38,5

Lengte (l2) 34,3

Lengte (l3) 38,5

z1 16,5

Z2 12,3

Z3 16,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900544474

Verpakking GTIN PL4 06414900544481

Verpakkingshoogte PL1 280

Verpakkingshoogte PL4 984

Verpakkingslengte PL1 360

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 500

Verpakkingshoeveelheid PL4 9000

Verpakkingstype PL1	BASE_BOX
Verpakkingstype PL4	PALLET
Verpakkingsvolume PL1	0,036288
Verpakkingsvolume PL4	0,94464
Verpakkingsgewicht PL1	9,17
Verpakkingsgewicht PL4	177,56
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl