

Uponor Q&E elbow PPSU 20-20

1186550



Over Uponor Q&E elbow PPSU

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E elbow PPSU 20-20

1186550

**Status**

Item Available From date 2025-12-01

Until stocks last Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN 6414900544115

Item no GTIN 06414900544115

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 18

Artikeleenheid Lengte 47

Artikel Eenheid Gewicht 0,012

Artikeleenheid Breedte 44

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 34

Lengte (l2) 38,5

z1 12

Z2 16

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900619370

Verpakking GTIN PL4 06414900619363

Verpakkingshoogte PL1 280

Verpakkingshoogte PL4 144

Verpakkingslengte PL1 360

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 850

Verpakkingshoeveelheid PL4 15300

Verpakkingstype PL1 Base_Box

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,036288
Verpakkingsvolume PL4	0,13824
Verpakkingsgewicht PL1	10,870
Verpakkingsgewicht PL4	208,16
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl