

Uponor Q&E tee PPSU 25-25-25

1186553

Over Uponor Q&E tee PPSU

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E tee PPSU 25-25-25

1186553

Status

Item Available From date 2025-12-01

Until stocks last Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN 6414900544146

Item no GTIN 06414900544146

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 23

Artikeleenheid Lengte 95

Artikel Eenheid Gewicht 0,03

Artikeleenheid Breedte 58

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 47

Lengte (l2) 42

Lengte (l3) 47

z1 19,5

Z2 14,5

Z3 19,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900544528

Verpakking GTIN PL4 06414900544511

Verpakkingshoogte PL1 280

Verpakkingshoogte PL4 984

Verpakkingslengte PL1 360

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 250

Verpakkingshoeveelheid PL4 4500

Verpakkingstype PL1 Base_Box

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL1 0,036288

Verpakkingsvolume PL4 0,94464

Verpakkingsgewicht PL1 8,17

Verpakkingsgewicht PL4	159,56
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl