Productgegevensblad



GF Uponor Q&E tee reducer 25-16-16

1186555



Over GF Uponor Q&E tee reducer

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E tee reducer 25-16-16

1186555



Product code

Item no EAN	6414900544160
Item no GTIN	06414900544160

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	70
Artikel Eenheid Gewicht	0,018
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	41
Lengte (l2)	31,5
Lengte (l3)	31,5
z1	13,5
Z2	13,5
Z3	13,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900619394
Verpakking GTIN PL4	06414900619387
Verpakkingshoogte PL1	280
Verpakkingshoogte PL4	144
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	400
Verpakkingshoeveelheid PL4	7200
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,036288
Verpakkingsvolume PL4	0,13824
Verpakkingsgewicht PL1	7,870
Verpakkingsgewicht PL4	154,16
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+