Productgegevensblad



GF Uponor Q&E tee reducer 25-25-20

1186561



Over GF Uponor Q&E tee reducer

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E tee reducer 25-25-20

1186561



Product code

Item no EAN	6414900544221
Item no GTIN	06414900544221

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	86
Artikel Eenheid Gewicht	0,027
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	47
Lengte (l2)	42
Lengte (l3)	41,5
z1	19,5
Z2	14,5
Z3	19,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900544665
Verpakking GTIN PL4	06414900544658
Verpakkingshoogte PL1	280
Verpakkingshoogte PL4	984
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	300
Verpakkingshoeveelheid PL4	5400
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,036288
Verpakkingsvolume PL4	0,94464
Verpakkingsgewicht PL1	8,77
Verpakkingsgewicht PL4	170,360
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+