Productgegevensblad



GF Uponor Q&E elbow 25-25

1186562



Over GF Uponor Q&E elbow

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E elbow 25-25

1186562



Status

Item Available From date	2025-12-01
Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN	6414900544238
Item no GTIN	06414900544238

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	57
Artikeleenheid Lengte	57
Artikel Eenheid Gewicht	0,022
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	42
Lengte (l2)	47
z1	14
Z2	19

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900619462
Verpakking GTIN PL4	06414900619479
Verpakkingshoogte PL1	280
Verpakkingshoogte PL4	144
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	450
Verpakkingshoeveelheid PL4	8100

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,036288
Verpakkingsvolume PL4	0,13824
Verpakkingsgewicht PL1	10,570
Verpakkingsgewicht PL4	202,76
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+