

Uponor Q&E zekeringsring blue 25

1186563

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.



Over Uponor Q&E zekeringsring blue

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E zekeringsring blue 25

1186563

**Measurements**

Binnendiameter_di	25,3
LENGTH_L	25
Buitendiameter_do	34,6
Z	1

Status

Item Available From date	2025-12-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900544245
Item no GTIN	06414900544245

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,01
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900603010
Verpakking GTIN PL4	06414900603027
Verpakkingshoogte PL1	260
Verpakkingshoogte PL4	924
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	1000
Verpakkingshoeveelheid PL4	18000
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,033696
Verpakkingsvolume PL4	0,8870399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	10,4
Verpakkingsgewicht PL4	212,200
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl