


Uponor Q&E ring with stop edge red 12

1186564

- PEX materiaal
- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.



Over Uponor Q&E ring met stop edge red

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E ring with stop edge red 12

1186564

**Measurements**

Binnendiameter_di	12,3
LENGTH_L	13
Buitendiameter_do	18,3
Z	1

Status

Item Available From date	2025-12-01
Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN	6414900544252
Item no GTIN	06414900544252

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	13
Artikel Eenheid Gewicht	0,002
Artikeleenheid Breedte	18
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900544696
Verpakking GTIN PL4	06414900544702
Verpakkingshoogte PL1	250
Verpakkingshoogte PL4	1150
Verpakkingslengte PL1	350
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	1500
Verpakkingshoeveelheid PL4	54000

Verpakkingstype PL1	BASE_BOX
Verpakkingstype PL4	PALLET
Verpakkingsvolume PL1	0,018
Verpakkingsvolume PL4	1,104
Verpakkingsgewicht PL1	3,192
Verpakkingsgewicht PL4	139,912
Verpakkingsbreedte PL1	200
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl