

Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer PL 16-15CU

1186565



Over Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer PL

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer PL 16-15CU

1186565

**Status**

Item Available From date 2025-12-01

Until stocks last Tot de voorraad strekt

Product code

Item no EAN 6414900544269

Item no GTIN 06414900544269

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 18

Artikeleenheid Lengte 65

Artikel Eenheid Gewicht 0,027

Artikeleenheid Breedte 18

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 34

Lengte (l1) 13

Lengte (l2) 18

z1 3

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900605335

Verpakking GTIN PL4 06414900605342

Verpakkingshoogte PL1 285

Verpakkingshoogte PL4 345

Verpakkingslengte PL1 819

Verpakkingslengte PL4 600

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1 20

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1 PAP_C

Verpakkingshoeveelheid PL1 2500

Verpakkingshoeveelheid PL4 2500

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,14191632
Verpakkingsvolume PL4	0,1656
Verpakkingsgewicht PL1	68,673
Verpakkingsgewicht PL4	74,673
Verpakkingsbreedte PL1	608
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl