

Uponor Fluvia zestaw przyłączeniowy 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

- z mosiądzu
- do rozbudowy zestawu PUSH-12 na dwie pętle



O produkcie Uponor Fluvia zestaw przyłączeniowy

Specyfikacja

- Produkt wstępnie zmontowany
- zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

Uponor Fluvia zestaw przyłączeniowy 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

**Product code**

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	97
Masa jednostkowa przedmiotu	0,31
Szerokość jednostki elementu	64
Item_UOM	kpl.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900508346
Opakowanie GTIN PL3	06414905444588
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	381
Materiał opakowania (numer) PL1	2
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	HDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	50
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box

Opakowanie Objętość PL1	0,00027
Opakowanie Objętość PL3	0,015523845
Waga opakowania PL1	0,317
Waga opakowania PL3	16,55
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	281

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com