
Karta techniczna



GF Uponor Smart Radi podłączenie grzejnika 16 h=240

1007077

- ze styropianu ze zdjemowaną pokrywą ochronną (WLS 040)
- obudowa izolacyjna, odporność ogniowa B1 zgodnie z DIN 4102



O produkcie GF Uponor Smart Radi podłączenie grzejnika

Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania odbiorników
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

GF Uponor Smart Radi podłączenie grzejnika 16 h=240

1007077



Product code

Item no EAN	4021598101104
Item no GF	35001007077
Item no GTIN	04021598101104

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	285
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2
Szerokość jednostki elementu	255
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905433414
Opakowanie GTIN PL4	06414905456468
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL4	1800
Długość opakowania PL1	505
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0512575
Opakowanie Objętość PL4	1,728
Waga opakowania PL1	2,1

Waga opakowania PL4	73,48
Szerokość opakowania PL1	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+