Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 200

1007367

- do otworu rdzeniowego w betonie lub rury włóknowo-cementowej
- część eliminująca naprężenia promieniowe rury osłonowej
- do użytku z uszczelnieniem ściennym PWP Uponor



O produkcie GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex dodatkowa wkładka 200

1007367



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
DŁUGOŚĆ_L	65
Średnica zewnętrzna_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	300
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	3,44
Szerokość jednostki elementu	300
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905633296
Wysokość opakowania PL1	115
Długość opakowania PL1	305
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0105225

Waga opakowania PL1	3,582
Szerokość opakowania PL1	300

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+