Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex żywica epoksydowa PWP 1,1 kg/3,5m2

1007373

- wstępna obróbka powierzchni betonowego otworu
- stosowany dla przejść szczelnych PWP





O produkcie GF Uponor Ecoflex żywica epoksydowa PWP

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex żywica epoksydowa PWP 1,1 kg/3,5m2

1007373





Product code

Item no EAN	4021598100947
Item no GF	35001007373
Item no GTIN	04021598100947
Item no VVS	087913891

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	203
Długość jednostki przedmiotu	450
Masa jednostkowa przedmiotu	1,431
Szerokość jednostki elementu	115
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905252480
Wysokość opakowania PL3	115
Długość opakowania PL3	430
Ilość w opakowaniu PL3	1
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL3	0,0123625
Waga opakowania PL3	1,445
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+