

Uponor Aqua Pipe rura PN10 S 25x3,5 6m

1008424

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztandze 6m



O produkcie Uponor Aqua Pipe rura PN10 S

Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Uponor Aqua Pipe rura PN10 S 25x3,5 6m

1008424

**Product code**

Item no EAN	7321500031428
Item no GF	35001008424
Item no GTIN	07321500031428

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,214
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	3,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900622592
Opakowanie GTIN PL2	06414905252640
Opakowanie GTIN PL3	06414905252657
Wysokość opakowania PL1	25
Wysokość opakowania PL2	25
Wysokość opakowania PL3	6000
Długość opakowania PL1	6000
Długość opakowania PL2	6000
Długość opakowania PL3	145
Ilość w opakowaniu PL1	6
Ilość w opakowaniu PL2	12
Ilość w opakowaniu PL3	144
Rodzaj opakowania PL1	BAR
Rodzaj opakowania PL2	Bag

Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00375
Opakowanie Objętość PL2	0,0075
Opakowanie Objętość PL3	0,16965
Waga opakowania PL1	1,284
Waga opakowania PL2	2,768
Waga opakowania PL3	35,216
Szerokość opakowania PL1	25
Szerokość opakowania PL2	50
Szerokość opakowania PL3	195

Status

Until stocks last

Do wyczerpania zapasów

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com