Karta techniczna



GF Uponor Vario PLUS zestaw rozdzielacza K1

1009209

- zawiera: uchwyt dla rozdzielacza, złączki przyłączeniowe z mosiężnym gwintem GW 1" z ruchomą nakrętką, termometr, zaślepki z końcówką do odpowietrzania i napełniania oraz rurkę z końcówkami do wykonania by-pass'u





O produkcie GF Uponor Vario PLUS zestaw rozdzielacza

Specyfikacja

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmacniany włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- podgląd przepływu i jego odcięcia
- pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- przyłącze pętli G3/4″ Eurokonus
- odległość między pętlami 50 mm
- odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:
- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciu zasilania

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

Potwierdzenie

- CE

GF Uponor Vario PLUS zestaw rozdzielacza K1

1009209





Product code

Item no EAN	4016203841100
Item no GF	35001009209
Item no GTIN	04016203841100
Item no LVI	2026801
Item no NOBB	41947882
Item no NRF	8362652
Item no RSK	2418963
Item no VVS	466247124

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	320
Długość jednostki przedmiotu	15
Masa jednostkowa przedmiotu	0,73
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905256006
Opakowanie GTIN PL4	06414905525454
Wysokość opakowania PL1	97
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	325
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	248
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,002679625
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	0,78
Waga opakowania PL4	218,44
Szerokość opakowania PL1	85
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+