Karta techniczna



GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 16-14

1015162

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Profilowana tuleja aluminiowa
- Szybki montaż w 3 krokach (zaciśnięcie bez fazowania)
- Kod kolorystyczny



O produkcie GF Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 16-14

1015162



Product code

Item no EAN	4021598302891
Item no GTIN	04021598302891

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	19
Długość jednostki przedmiotu	56
Masa jednostkowa przedmiotu	0,036
Szerokość jednostki elementu	19
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	54
Długość (l1)	21,3
Długość (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634835
Opakowanie GTIN PL3	06414905446179
Opakowanie GTIN PL4	06414905489824
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80

Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,758
Waga opakowania PL3	3,132
Waga opakowania PL4	325,672
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+