

Uponor Wipex złączka PN6 110x10,0-G3

1018335

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny zewnętrzny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex złączka PN6

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- połączenia skręcane dla rur PE i PE-Xa zakończone cylindrycznym gwintem zewnętrznym
- maksymalna temperatura działania 95°C

Uponor Wipex złączka PN6 110x10,0-G3

1018335



Dane techniczne

Liczba pozycji 1	1
Liczba pozycji 2	3
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	110 mm
Gwint cylindryczny_G	3 inch
Ciśnienie	6 bar
Długość (l)	118 mm
Długość (l1)	24 mm
Długość (l2)	72 mm
z1	22 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Kolejowa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl