Karta techniczna



GF Uponor Wipex złączka 40x5,5-G1 1/4

1018339

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Gwint cylindryczny G" do uszczelnienia pierścieniem O-ring



O produkcie GF Uponor Wipex złączka

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka 40x5,5-G1 1/4

1018339



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1 1/4
DŁUGOŚĆ_L	61
Długość (l1)	16
Długość (l2)	30
Grubość ściany_s	5,5
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114127
Item no GF	35001018339
Item no GTIN	07331541114127
Item no LVI	1932140
Item no NOBB	41943421
Item no NRF	5110375
Item no RSK	2410674
Item no VVS	087883140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	65
Długość jednostki przedmiotu	60
Masa jednostkowa przedmiotu	0,444
Szerokość jednostki elementu	52
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259915
Opakowanie GTIN PL3	06414905259922
Opakowanie GTIN PL4	06414905259939

Wysokość opakowania PL1	67
Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	62
Długość opakowania PL3	248
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000224316
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,45
Waga opakowania PL3	4,535
Waga opakowania PL4	466,6
Szerokość opakowania PL1	54
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+