

Uponor Wipex złączka redukcyjna G2-G1

1018371

**O produkcie Uponor Wipex złączka redukcyjna****Specyfikacja**

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Attest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka redukcyjna G2-G1

1018371

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	2
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	41
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541099042
Item no GF	35001018371
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,406
Szerokość jednostki elementu	38
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437986
Opakowanie GTIN PL3	06414905446803
Wysokość opakowania PL1	83
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	45
Długość opakowania PL3	250
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL3	15
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0002988
Opakowanie Objętość PL3	0,0050025
Waga opakowania PL1	0,41
Waga opakowania PL3	6,326
Szerokość opakowania PL1	80
Szerokość opakowania PL3	138

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl