
Karta techniczna




GF Uponor RS adapter kołnierzowy RS3-DN100

1029130

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Pasują do wszystkich elementów podstawowych RS2 lub RS3
- Kołnierz PN6/PN16 zgodnie z normą EN 1092-3
- Okrąg śrubowy z 4/8 otworami.





O produkcie GF Uponor RS adapter kołnierzowy

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor RS adapter kołnierzowy RS3-DN100

1029130





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	78,1
DŁUGOŚĆ_L	44
Średnica zewnętrzna_do	220
Z Pomiar k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	220
Masa jednostkowa przedmiotu	5,23
Szerokość jednostki elementu	220
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905481446
Opakowanie GTIN PL4	06414905481453
Wysokość opakowania PL1	60

Wysokość opakowania PL4	488
Długość opakowania PL1	350
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	90
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004935
Opakowanie Objętość PL4	0,46848
Waga opakowania PL1	5,33
Waga opakowania PL4	479,7
Szerokość opakowania PL1	235
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+