
Karta techniczna



GF Uponor RS adapter z gwintem wewn. Rp2"FT-RS2

1029135

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Pasują do wszystkich elementów podstawowych RS2 lub RS3



O produkcie GF Uponor RS adapter z gwintem wewn.

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor RS adapter z gwintem wewn. Rp2"FT-RS2

1029135



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	2
DŁUGOŚĆ_L	54
Długość (l1)	20
Długość (l2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	57
Długość jednostki przedmiotu	67
Masa jednostkowa przedmiotu	0,473
Szerokość jednostki elementu	67
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905263837
Opakowanie GTIN PL4	06414905263844
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL4	680
Długość opakowania PL1	115

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0009016
Opakowanie Objętość PL4	0,6528
Waga opakowania PL1	0,528
Waga opakowania PL4	253,25
Szerokość opakowania PL1	98
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+