

Uponor Ecoflex łuk prowadzący 200

1030270

- stosowany jako łuk prowadzący dla rur Ecoflex przechodzących przez płytę podłogową do budynku



O produkcie Uponor Ecoflex łuk prowadzący

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex łuk prowadzący 200

1030270



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	299,6
Średnica zewnętrzna_do	315
Grubość ściany_s	7,7

Product code

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	315
Długość jednostki przedmiotu	1400
Masa jednostkowa przedmiotu	17
Szerokość jednostki elementu	1400
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900324878
Opakowanie GTIN PL4	06414905491452
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL4	1100
Ilość w opakowaniu PL4	9
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	0,528
Waga opakowania PL4	178
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com