

Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 4x3/4 Euro

1030584



O produkcie Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom.

Specyfikacja

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmocniony włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- Podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- Zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- Podgląd przepływu i jego odcięcia
- Pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- Przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- Powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- Przyłącze pętli G3/4" Eurocone
- Odległość między pętlami 50 mm
- Odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:

- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciem zasilania

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 4x3/4 Euro

1030584



Dane techniczne

Item no EAN	4016203841346
Item no GTIN	04016203841346
Pozycja (jednostka miary)	kpl.
Długość (l)	224 mm
Długość (l1)	200 mm
Długość (l2)	119 mm
Długość (l3)	63 mm
Z-measurement b	50 mm
z3	50 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	135
Packaging GTIN PL1	06414905265022
Packaging GTIN PL4	06414905265039
Item Unit Height	180 mm
Item Unit Weight	1,002 kg
Item Unit Width	45 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl