


Uponor S-Press kolano PPSU 75-75

1032878



O produkcie Uponor S-Press kolano PPSU

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press kolano PPSU 75-75

1032878



Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	84
Długość jednostki przedmiotu	151
Masa jednostkowa przedmiotu	0,625
Szerokość jednostki elementu	151
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	107,5
Długość (l2)	107,5
z1	46,6
z2	46,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905281084
Opakowanie GTIN PL4	06414905281091
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	160
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	210
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002688
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,725
Waga opakowania PL4	177,25
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl