


Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU 75-63

1032886



O produkcie Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka redukcyjna PPSU 75-63

1032886

**Product code**

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	84
Długość jednostki przedmiotu	137
Masa jednostkowa przedmiotu	0,418
Szerokość jednostki elementu	84
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	136,6
Długość (l1)	60,5
Długość (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905281176
Opakowanie GTIN PL4	06414905281183
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	146
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00142569
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,465
Waga opakowania PL4	203,56
Szerokość opakowania PL1	93
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl