


Uponor S-Press trójnik PPSU 63-63-63

1032887



O produkcie Uponor S-Press trójnik PPSU

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik PPSU 63-63-63

1032887



Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	72
Długość jednostki przedmiotu	203
Masa jednostkowa przedmiotu	0,63
Szerokość jednostki elementu	138
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	101,2
Długość (l2)	101,1
Długość (l3)	101,2
z1	42,2
Z2	39,6
Z3	42,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905281336
Opakowanie GTIN PL4	06414905281343
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL4	756
Długość opakowania PL1	224

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	150
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0037632
Opakowanie Objętość PL4	0,72576
Waga opakowania PL1	0,75
Waga opakowania PL4	137,5
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl