
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 50x4,6 5m

1033485

- ciśnienie robocze 6 bar
- w sztandze 5m



O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 50x4,6 5m

1033485



Product code

Item no EAN	7321500046156
Item no GTIN	07321500046156

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,654
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	50
Grubość ściany_s	4,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL2	06414905265756
Opakowanie GTIN PL4	06414905265763
Wysokość opakowania PL2	50
Wysokość opakowania PL4	2500
Długość opakowania PL2	5000
Długość opakowania PL4	3100
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	550
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL2	0,025
Opakowanie Objętość PL4	19,375
Waga opakowania PL2	6,59

Waga opakowania PL4	387,45
Szerokość opakowania PL2	100
Szerokość opakowania PL4	2500

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+