

Uponor RS blokada k.szary RS3 grey

1042922

- z plastiku
- do blokowania adapterów RS



O produkcie Uponor RS blokada k.czarny

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor RS blokada k.szary RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	8
Długość jednostki przedmiotu	280
Masa jednostkowa przedmiotu	0,004
Szerokość jednostki elementu	8
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905458851
Wysokość opakowania PL1	15
Długość opakowania PL1	320
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00096
Waga opakowania PL1	0,06
Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com
www.uponor.com/pl-pl