
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka dwustronna 25x2,3-25x2,3

1042972

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11





O produkcie GF Uponor Wipex złączka dwustronna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka dwustronna 25x2,3-25x2,3

1042972





Product code

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	43
Długość jednostki przedmiotu	54
Masa jednostkowa przedmiotu	0,184
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	53,5
Długość (l1)	21
Długość (l2)	21
Grubość ściany_s	2,3
z1	11,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299904
Opakowanie GTIN PL3	06414905299911
Opakowanie GTIN PL4	06414905299928
Wysokość opakowania PL1	46
Wysokość opakowania PL3	145

Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	57
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	4200
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000112746
Opakowanie Objętość PL3	0,00532875
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,189
Waga opakowania PL3	5,788
Waga opakowania PL4	797,8
Szerokość opakowania PL1	43
Szerokość opakowania PL3	147
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+