
Karta techniczna




GF Uponor Wipex złączka dwustronna 90x8,2-90x8,2

1042986

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przyłącze do rur PE-Xa lub PE
- 6 bar, SDR 11





O produkcie GF Uponor Wipex złączka dwustronna

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex złączka dwustronna 90x8,2-90x8,2

1042986





Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	95
Długość jednostki przedmiotu	143
Masa jednostkowa przedmiotu	3,619
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	142
Długość (l1)	59
Długość (l2)	59
Grubość ściany_s	8,2
z1	24

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905400201
Opakowanie GTIN PL3	06414905400218
Opakowanie GTIN PL4	06414905400225
Wysokość opakowania PL1	99

Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	147
Długość opakowania PL3	268
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	4
Ilość w opakowaniu PL4	180
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001659042
Opakowanie Objętość PL3	0,009715
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	3,632
Waga opakowania PL3	14,656
Waga opakowania PL4	676,42
Szerokość opakowania PL1	114
Szerokość opakowania PL3	250
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+