Karta techniczna



GF Uponor Q&E Pierścień ze stoperem 50

1045489

- ze stoperem
- z PEX



O produkcie GF Uponor Q&E Pierścień ze stoperem

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Pierścień ze stoperem 50

1045489



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	51
DŁUGOŚĆ_L	50
Średnica zewnętrzna_do	63
Z	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	63
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	63
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905400454
Opakowanie GTIN PL3	06414905400461
Opakowanie GTIN PL4	06414905400478
Wysokość opakowania PL1	65
Wysokość opakowania PL3	280
Wysokość opakowania PL4	1050

Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	70
Ilość w opakowaniu PL4	2520
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00110825
Opakowanie Objętość PL3	0,0196
Opakowanie Objętość PL4	1,008
Waga opakowania PL1	0,27
Waga opakowania PL3	4,03
Waga opakowania PL4	170,08
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL3	250
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+