


Uponor S-Press złączka PPSU 50-50

1046402



O produkcie Uponor S-Press złączka PPSU

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press złączka PPSU 50-50

1046402



Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	52
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,15
Szerokość jednostki elementu	52
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	38,8
Długość (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287628
Opakowanie GTIN PL4	06414905287635
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	580
Długość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	576

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00215775
Opakowanie Objętość PL4	0,5568
Waga opakowania PL1	0,53
Waga opakowania PL4	126,76
Szerokość opakowania PL1	137
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl