


Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-25-40

1046918

- mosiądz cynowany



O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-25-40

1046918

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114159
Item no GF	35001046918
Item no GTIN	04021598114159
Item no VVS	045476417

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	75
Długość jednostki przedmiotu	123
Masa jednostkowa przedmiotu	0,51
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (I1)	61
Długość (I2)	60
Długość (I3)	61
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	23,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460618
Opakowanie GTIN PL4	06414905493425
Wysokość opakowania PL1	170
Wysokość opakowania PL4	824
Długość opakowania PL1	240
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5

Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0072624
Opakowanie Objętość PL4	0,79104
Waga opakowania PL1	2,58
Waga opakowania PL4	231,04
Szerokość opakowania PL1	178
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl