


Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-32-40

1046920

- mosiądz cynowany



O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press trójnik redukcyjny 40-32-40

1046920

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	52
Długość jednostki przedmiotu	132
Masa jednostkowa przedmiotu	0,547
Szerokość jednostki elementu	82
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (I1)	64,5
Długość (I2)	60
Długość (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460632
Opakowanie GTIN PL4	06414905493449
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	500
Długość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5

Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00394625
Opakowanie Objętość PL4	0,48
Waga opakowania PL1	2,815
Waga opakowania PL4	245,988
Szerokość opakowania PL1	205
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl