

Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush 230V

1058423

- termostat podtynkowy do montażu na puszcze ściennej z nadrukowaną skalą
 - Bi-metaliczny czujnik temperatury
 - zakres regulacji możliwy do mechanicznej regulacji dzięki pinom pod obudową
 - zasilane ze skrzynek połączeniowych Uponor Base
 - zakres temperaturowy: +5°C ... +30°C
 - przewód: 4x 1.5mm²
 - max. długość przewodu: 100m
 - klasa ochrony: IP30
 - kolor: biały
- Zawiera:
- Uponor Base termostat podtynkowy T-24 230V
 - ramka zewnętrzna 81x85x44.5mm
 - pokrywa 50x50mm



O produkcie Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie

- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,08
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	80
Z Pomiar godz	35
Z Pomiar z	80

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905463206
Wysokość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL1	87
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00045414
Waga opakowania PL1	0,18
Szerokość opakowania PL1	87

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com