

Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush 230V

1058423

- termostat podtynkowy do montażu na puszcze ściennej z nadrukowaną skalą
- Bi-metaliczny czujnik temperatury
- zakres regulacji możliwy do mechanicznej regulacji dzięki pinom pod obudową
- zasilane ze skrzynek połączeniowych Uponor Base
- zakres temperaturowy: +5°C ... +30°C
- przewód: 4x 1.5mm²
- max. długość przewodu: 100m
- klasa ochrony: IP30
- kolor: biały

Zawiera:

- Uponor Base termostat podtynkowy T-24 230V
- ramka zewnętrzna 81x85x44.5mm
- pokrywa 50x50mm



O produkcie Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie

- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base termostat podtynkowy T-24 flush 230V

1058423

**Product code**

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,08
Szerokość jednostki elementu	80
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	80
Z Pomiar godz	35
Z Pomiar z	80

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905463206
Wysokość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL1	87
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00045414
Waga opakowania PL1	0,18
Szerokość opakowania PL1	87

Dokumenty techniczne[Do pobrania](#) obslugaklienta.bld@uponor.comwww.uponor.com/pl-pl