

Uponor Base termostat prog. z wyśw. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- możliwość podłączenia czujnika podłogowego/zdalnego
- programowalny - 5+2 lub 7-dniowy program temperaturowy
- możliwość regulacji temperatury powietrza, temperatury powietrza wraz z podłogą lub tylko temperatury podłogi
- tryb wakacyjny z czasowym przesterowaniem
- oblicza czas nagrzewania systemu
- funkcja blokowania
- wyświetlanie statusu aktualnego trybu termostatu
- zasilane ze skrzynek połączeniowych Uponor Base
- opcjonalnie czujnik zdalny (1047459) sprzedawany osobno
- zakres temperatur: +5°C ... +35°C
- klasa ochrony: IP20
- kolor: biały



O produkcie Uponor Base termostat prog. z wyśw. T-26 dig. prog.

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie

- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base termostat prog. z wyśw. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

**Product code**

Item no EAN	7321500053413
Item no GF	35001058425
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	85
Masa jednostkowa przedmiotu	0,14
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	85
Z Pomiar godz	40
Z Pomiar z	85

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905463220
Wysokość opakowania PL1	73
Długość opakowania PL1	114
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000815556
Waga opakowania PL1	0,24
Szerokość opakowania PL1	98

Dokumenty techniczneDo pobrania 

her.com

g fisc