

Uponor Base termostat prog. z wyśw. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- możliwość podłączenia czujnika podłogowego/zdalnego
- programowalny - 5+2 lub 7-dniowy program temperaturowy
- możliwość regulacji temperatury powietrza, temperatury powietrza wraz z podłogą lub tylko temperatury podłogi
- tryb wakacyjny z czasowym przesterowaniem
- oblicza czas nagrzewania systemu
- funkcja blokowania
- wyświetlanie statusu aktualnego trybu termostatu
- zasilane ze skrzynek połączeniowych Uponor Base
- opcjonalnie czujnik zdalny (1047459) sprzedawany osobno
- zakres temperatur: +5°C ... +35°C
- klasa ochrony: IP20
- kolor: biały



O produkcie Uponor Base termostat prog. z wyśw. T-26 dig. prog.

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie

- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base termostat prog. z wyśw. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500053413 |
| Item no GF | 35001058425 |
| Item no GTIN | 07321500053413 |
| Item no LVI | 2026913 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40 |
| Długość jednostki przedmiotu | 85 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,14 |
| Szerokość jednostki elementu | 85 |
| Item_UOM | szt. |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| DŁUGOŚĆ_L | 85 |
| Z Pomiar godz | 40 |
| Z Pomiar z | 85 |

Packaging

| | |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905463220 |
| Wysokość opakowania PL1 | 73 |
| Długość opakowania PL1 | 114 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,000815556 |
| Waga opakowania PL1 | 0,24 |
| Szerokość opakowania PL1 | 98 |

Dokumenty techniczneDo pobrania www.uponor.com/pl-pl