


Uponor Wipex złączka S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

- złącze dla rur PE-Xa z MLC
- 6 bar
- DR = odporne na odcynkowanie



O produkcie Uponor Wipex złączka S-Press PN6

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Wipex złączka S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060



Product code

Item no EAN	4021598121683
Item no GF	35001060060
Item no GTIN	04021598121683

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	53
Długość jednostki przedmiotu	84
Masa jednostkowa przedmiotu	0,652
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	86
Długość (l1)	38
Długość (l2)	37
z1	12

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412426
Opakowanie GTIN PL3	06414905412433
Wysokość opakowania PL1	55
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	86
Długość opakowania PL3	268
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00034056
Opakowanie Objętość PL3	0,009715

Waga opakowania PL1	0,662
Waga opakowania PL3	6,7
Szerokość opakowania PL1	72
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl