Karta techniczna




GF Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1061171

- płyta gipsowa 15 mm ze zintegrowaną pętlą wykonaną z rury Uponor PE-Xa 9,9x1,1 mm
- Renovis system
- przewodność cieplna: 0,3 W/mK





O produkcie GF Uponor Renovis panel

Specyfikacja

- System prefabrykowanych paneli chłodząco-grzewczych Renovis z wbudowanymi rurami 9,9 mm
- na bazie płyty gipsowo-włóknowej 15 mm
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- do montażu na określonych konstrukcjach pomocniczych wykonanych w technologii suchej zabudowy


Podanie

- Płaszczyznowe ogrzewanie/chłodzenie ścienne oraz sufitowe
- do zabudowy suchej

GF Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1061171





Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318
Wymiana przedmiotu 1	1248656

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	630
Masa jednostkowa przedmiotu	19
Szerokość jednostki elementu	2000
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	2000
Z Pomiar godz	15
Z Pomiar z	625

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900325066
Opakowanie GTIN PL4	06414905495931
Wysokość opakowania PL4	370
Długość opakowania PL4	2010
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	0,475968
Waga opakowania PL4	481
Szerokość opakowania PL4	640

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+