Karta techniczna




GF Uponor Renovis panel 1200x625x15mm

1061172

- płyta gipsowa 15 mm ze zintegrowaną pętlą wykonaną z rury Uponor PE-Xa 9,9x1,1 mm
- Renovis system
- przewodność cieplna: 0,3 W/mK





O produkcie GF Uponor Renovis panel

Specyfikacja

- System prefabrykowanych paneli chłodząco-grzewczych Renovis z wbudowanymi rurami 9,9 mm
- na bazie płyty gipsowo-włóknowej 15 mm
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- do montażu na określonych konstrukcjach pomocniczych wykonanych w technologii suchej zabudowy


Podanie

- Płaszczyznowe ogrzewanie/chłodzenie ścienne oraz sufitowe
- do zabudowy suchej

GF Uponor Renovis panel 1200x625x15mm

1061172





Product code

Item no EAN	4021598124325
Item no GF	35001061172
Item no GTIN	04021598124325
Wymiana przedmiotu 1	1248655

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	1200
Masa jednostkowa przedmiotu	11
Szerokość jednostki elementu	620
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	1200
Z Pomiar godz	15
Z Pomiar z	625

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900325035
Opakowanie GTIN PL4	06414905495948
Wysokość opakowania PL4	15
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL4	0,01125
Waga opakowania PL4	289
Szerokość opakowania PL4	625

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+