Karta techniczna



GF Uponor Vario PLUS zestaw izolacyjny

1063207

- grubość izolacji 19 mm, 0,038 W/mK
- długość 665 mm
- klasyfikacja palności BL-s3,d0 (EN 13501-1)





O produkcie GF Uponor Vario PLUS zestaw izolacyjny

Specyfikacja

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmacniany włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- podgląd przepływu i jego odcięcia
- pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- przyłącze pętli G3/4″ Eurokonus
- odległość między pętlami 50 mm
- odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:
- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciu zasilania

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

Potwierdzenie

- CE

GF Uponor Vario PLUS zestaw izolacyjny

1063207





Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	655
Masa jednostkowa przedmiotu	0,32
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905450404
Wysokość opakowania PL3	200
Długość opakowania PL3	800
Ilość w opakowaniu PL3	1
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL3	0,128
Waga opakowania PL3	0,323
Szerokość opakowania PL3	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+