Karta techniczna



GF Uponor Teck uchwyt pojedynczy 34

1063476

- do mocowania rur
- wykonane z plastiku
- kolor biały



O produkcie GF Uponor Teck uchwyt pojedynczy

Specyfikacja

- Karbowane, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- klasyfikacja ogniowa E według EN 13501-1
- w zwojach

Podanie

- Używany w instalacjach typu rura w rurze (PIP), aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wodnych i umożliwić wymianę elastycznej rury medialnej

GF Uponor Teck uchwyt pojedynczy 34

1063476



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	34
DŁUGOŚĆ_L	76
Z Pomiar godz	37
Z Pomiar k	56
Z Pomiar z	16

Product code

Item no EAN	4021598128521
Item no GTIN	04021598128521
Item no NOBB	48062961
Item no NRF	5111254
Item no RSK	1897943
Item no VVS	087264134

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,009
Szerokość jednostki elementu	15
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL2	06414905442713
Opakowanie GTIN PL3	06414905450756
Opakowanie GTIN PL4	06414905496556
Wysokość opakowania PL2	185
Wysokość opakowania PL3	200
Wysokość opakowania PL4	930

Długość opakowania PL2	215
Długość opakowania PL3	450
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL2	80
Ilość w opakowaniu PL3	480
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL2	0,0055685
Opakowanie Objętość PL3	0,0405
Opakowanie Objętość PL4	0,8928
Waga opakowania PL2	0,93
Waga opakowania PL3	6,13
Waga opakowania PL4	120
Szerokość opakowania PL2	140
Szerokość opakowania PL3	450
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+