


## Uponor S-Press PLUS złączka GW 32-Rp1 1/4"FT

1070522

- mosiądz cynowany



### O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka GW

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS złączka GW 32-Rp1 1/4"FT

1070522

**Measurements**

Gwint wewnętrzny Rp	1 1/4
DŁUGOŚĆ_L	62,4
Długość (l1)	21,4
Długość (l2)	28,3
z1	12,7

**Product code**

Item no EAN	6414905218424
Item no GF	35001070522
Item no GTIN	06414905218424
Item no LVI	1720188
Item no NOBB	55171934
Item no NRF	5114448
Item no RSK	1899427
Item no VVS	045482035

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	54
Długość jednostki przedmiotu	62.4
Masa jednostkowa przedmiotu	0,261
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905468386
Opakowanie GTIN PL3	06414905424146
Opakowanie GTIN PL4	06414905499311
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	708

Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00211464
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	1,344
Waga opakowania PL3	5,636
Waga opakowania PL4	296,16
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl